



**Specificaties Ledvance Waterdicht Montagebalk Vochtbestendig Max PC 43W 6500lm - 840 Koel Wit | 120cm - Vervangt 2x36W**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 254990                             |
| EAN                        | 4058075849815                      |
| Merk                       | Ledvance                           |
| Fabrikantnaam              | DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 100000                             |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 2x36                        |
| Watt                         | 43                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 6500                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 151                         |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Powerfactor  | >0.70                  |
| Lengte       | 120cm                  |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)             |
| Optische Afdekking       | Opaal                               |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | -25 tot + 45                        |
| Behuizing                | Polycarbonaat                       |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1450 |
| Breedte (mm) | 125  |
| Hoogte (mm)  | 138  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

