



**Specificaties Philips LED Breedstraler  
Coreline BVP140 Aluminium 295W  
41500lm 73x26D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Dali Dimbaar - Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 237366                             |
| EAN                        | 8718699872908                      |
| Merk                       | Philips                            |
| Fabrikantnaam              | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 100000                             |

## Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Watt                         | 295              |
| Vervangt (Watt)              | 400              |
| Netspanning (Volt)           | 220-240          |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali |
| Kleurcode                    | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 41500            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 139.9            |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 73x26             |
| Powerfactor           | >0.95             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 87290800                            |
| Armatuur Aansluiting     | IDC                                 |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK09 - 10 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 50                        |
| Kleur Armatuur           | Aluminium                           |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Aluminium                           |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 540 |
| Breedte (mm) | 560 |
| Hoogte (mm)  | 70  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

