



**Specificaties Voordeelpak 5x Ledvance  
LED Breedstraler Aluminium Zwart  
41W 6000lm 100D - 840 Koel Wit | IP65  
- Bewegings- en Lichtsensor -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 253056                                                     |
| EAN                        | 8719157059527                                              |
| Merk                       | Ledvance                                                   |
| Fabrikantnaam              | Multipack 5x FLOODLIGHT SENSOR 50 41W 6KLM 840 PS SY100 BK |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                                     |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                     |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 41                          |
| Vervangt (Watt)              | 50                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 6000                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 145                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem           |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule          |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting       |
| Product Serie            | Performance                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 201 |
| Breedte (mm) | 57  |
| Hoogte (mm)  | 219 |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Bewegingssensor, Schemerschakelaar



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

